



DYNAMICKÁ KOMUNIKACE NOVÉ GENERACE

Newline STV+ nabízí ohromující 4K obraz, elegantní design a zejména integraci se software **Newline Signage Pro**, který dokáže přeměnit „obyčejnou“ obrazovku na **digitální nástěnku**. Široká nabídka velikostí **od 43" do 115"** zaručuje možnost umístění v jakémkoli prostoru. Za zmínku jistě stojí i vysoká spolehlivost a kvalita provedení umožňující nepřetržitý provoz **24/7**. Díky technologii Cast+ k obrazovce okamžitě bezdrátově připojíte libovolné zařízení. Aplikace Display Management Plus se zase postará o centrální správu a nastavení všech obrazovek z jednoho místa.



JEŠTĚ VÍCE MOŽNOSTÍ S CLICK2CAST!

Toto USB-C zařízení stačí připojit k notebooku. Obraz na obrazovku přenesete během několika sekund pouhým kliknutím na tlačítko. Žádné kabely, žádný nepořádek.



INTERAKTIVNÍ EKOSYSTÉM NEWLINE

Interaktivní ekosystém Newline zjednodušuje práci a optimalizuje pracovní postupy prostřednictvím nástrojů pro bezdrátové připojení, sdílení obrazu, centrální správu a vzdálené plánování obsahu digitálních nástěnek.

CAST+ CAST BROADCAST DISPLAY MANAGEMENT PLUS
APP STORE SIGNAGE PRO



Obraz od kraje ke kraji
Ultra tenký rámeček



Křišťálově čistý obraz



Rozlišení 4K HD



Nepřetržitý provoz



Vysoce kvalitní zvukový systém



Celá řada velikostí

43" 55" 65" 75"
85" 98" 115"

MODEL	STV+ 43"	STV+ 55"	STV+ 65"	STV+ 75"	STV+ 85"	STV+ 98"	STV+ 115"
SKU	STV-4324-Plus	STV-5524-Plus	STV-6524-Plus	STV-7524-Plus	STV-8524-Plus	STV-9824-Plus	STV-11524-Plus

PANEL

Typ displeje	Přímá LED	Přímá LED	Přímá LED	Přímá LED	Přímá LED	Přímá LED	QD-Mini LED
Oblast zobrazení	941 x 529 mm	1210 x 680 mm	1428 x 804 mm	1650 x 928 mm	1872 x 1053 mm	2159 x 1214 mm	2534 x 1425 mm
Poměr zobrazení	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Rozlišení	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD	3840 x 2160 4K UHD
Barvy	1,07 miliardy	1,07 miliardy	1,07 miliardy	1,07 miliardy	1,07 miliardy	1,07 miliardy	1,07 miliardy
Jas	300 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	600 cd/m ²	XDR 2000 cd/m ²
Kontrastní poměr	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	7000:1
Doba odezvy	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms	6,5 ms
Úhel pohledu	178°	178°	178°	178°	178°	178°	178°
Provozní doba	24 / 7	24 / 7	24 / 7	24 / 7	24 / 7	24 / 7	24 / 7
Obnovovací frekvence	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Životnost displeje	50 000 hodin	50 000 hodin	50 000 hodin	50 000 hodin	50 000 hodin	50 000 hodin	50 000 hodin
Haze	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %

SPOTŘEBA ENERGIE

Standardní režim	58 W	84 W	94 W	111 W	138 W	140 W	161 W
Režim pohotovosti	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W

OZVUČENÍ

Umístění reproduktorů	Vzadu	Vzadu	Vzadu	Vzadu	Vzadu	Vzadu	Vzadu
Max. výkon	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	8 x 10 W
Subwoofer	x	x	x	x	x	x	2 x 20 W
Zvukový systém	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	6.2.2

CHYTRÝ SYSTÉM

CPU	4 x A73 2,20 GHz, 4 x A53 2,20 GHz						
GPU	Arm Mail-G52						
RAM	4 GB						
Úložný prostor	16 GB						
Operační systém	Android 14						
Wi-Fi	5						
Bluetooth	5.0						

VSTUPY A VÝSTUPY

Zadní	1 x USB typu A 3.0, 1 x USB typu A 2.0, 3 x HDMI vstup 2.1 s HDCP 2.2 (4K@30 Hz), 1 x audio výstup, 1 x SPDIF výstup, 1 x LAN vstup (RJ45), 1 x RS232, 1 x AV vstup						
-------	---	--	--	--	--	--	--

ROZMĚRY / HMOTNOST / SKLADOVÁNÍ

Čistá hmotnost (kg)	6,5	10,5	16,5	23,1	28,8	59	94,3
Hrubá hmotnost (kg)	9	14,3	23,1	33,2	41,1	86,5	131,5
Rozm. produktu (mm)	957 x 559 x 86	1226 x 709 x 87	1446 x 831 x 85	1668 x 956 x 88	1890 x 1081 x 91	2182 x 1247 x 111	2564,6 x 1468,6 x 61,7
Rozměry balení (mm)	1075 x 142 x 652	1350 x 144 x 837	1600 x 164 x 960	1840 x 190 x 1103	2030 x 192 x 1250	2390 x 280 x 1500	2780 x 1680 x 280
Provozní/skladovací teplota	0 °C – 40 °C / -20 °C – 60 °C	0 °C – 40 °C / -20 °C – 60 °C	0 °C – 40 °C / -20 °C – 60 °C	0 °C – 40 °C / -20 °C – 60 °C	0 °C – 40 °C / -20 °C – 60 °C	0 °C – 40 °C / -20 °C – 60 °C	0 °C – 40 °C / -20 °C – 60 °C
Provozní/skladovací vlhkost	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondenzace)	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondenzace)	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondenzace)	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondenzace)	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondenzace)	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondenzace)	10% - 90% / 20% - 80% (bez kondenzace)
VESA (mm)	300 x 300	400 x 300	400 x 300	400 x 300	500 x 400	800 x 400	1000 x 500

DALŠÍ FUNKCE

Probuzení přes LAN	✓
Probuzení přes WiFi	✓
Aktualizace firmwaru	Prostřednictvím OTA
HDMI EDID	1.4 a 2,0
HDMI Arc	Podpora HDMI 2.1 HDMI ARC/eARC
Hotspot	2.4 GHz a 5,0 GHz
Přepnutí při selhání	✓

KOMPATIBILITA S PRODUKTY NEWLINE

Softwarový ekosystém	Cast, Broadcast, App Store, Display Management Plus, Signage Pro, Cast+ (k dispozici v App Store)
Příslušenství	Click2Cast